

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão

SECURITHERM EP

Ref. 2445LEP

Misturadora de parede com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150



Descrição

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP -

Ref. 2445LEP

Misturadora de parede para lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão.

Segurança anti-queimaduras: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão e limitador de temperatura máxima pré-regulada.

Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptada às restrições do meio hospitalar.

Garantia 30 anos.

Características Técnicas

Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP -

Ref. 2445LEP

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS CE
Garantia	30 GARANTIA
Reparação	50 REPARAÇÃO

VANTAGENS



Débito restrito de AQ em caso de corte de AF



Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch



EP : limita as variações de pressão



Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias

