

Misturadora mecânica sequencial de lavatório

Ref. 2640

Misturadora parede com bica orientável/fixa L.120, alav. Higiene L.200




DESCRIÇÃO

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640

Misturadora mecânica sequencial de parede para lavatório. Abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°. Bica orientável inferior L.120 com saída BIOSAFE higiénica. Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Cartucho cerâmico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com tubos de interior liso de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos). Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria. Débito regulado a 5 l/min. Corpo em latão cromado. Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200. Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" excêntricas, perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais. Garantia 10 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado
Garantia	

VANTAGENS



Abertura/fecho sequenciais sobre água fria



Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Baixo volume de água em estagnação no corpo



Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

