

Misturadora de lavatório mecânica sequencial de parede

Ref. 2437S

Misturadora mecânica sequencial com bica fixa L.200



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial de parede - Ref. 2437S

Misturadora mecânica sequencial de parede para lavatório.
Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 90°.
Misturadora de parede com bica plana fixa inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho cerâmico Ø 35 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.
A velocidade da água nestes tubos, reduz consideravelmente o desenvolvimento do biofilme.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo de latão cromado.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.
Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas standard.
Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora com garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial de parede - Ref. 2437S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora de parede Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS  
Garantia	

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Limitador de temperatura máxima pré-regulado

