Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443516

Pilhas integradas

DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443516

Torneira de lavatório eletrónica mural:
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
Corpo de inox cromado L.190 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Torneira de segurança.
Fixação mural para atravessar a parede.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Hiper-economia de água de 90%
- Higiene : sem contacto manual
- Sistema eletrónico integrado
- Mudança de pilha sem retirar a torneira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443516

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS, SVGW, CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO