

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443516

Pilhas integradas



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443516

Torneira de lavatório eletrónica mural:  
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.  
Corpo de inox cromado L.190 mm.  
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.  
Torneira de segurança.  
Fixação mural para atravessar a parede.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443516

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Pilhas 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ligação             | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tecnologia          | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comprimento da bica | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Débito              | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Padrões             |    <br> |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reparação           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico integrado



Mudança de pilha sem retirar a torneira

