

# Torneira de descarga direta

## TEMPOFLUX 3

Ref. 763BOX-763040

Temporizada descarga dupla 3l/6l, sistema AB



### DESCRIÇÃO

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3 - Ref. 763BOX-763040**

Torneira temporizada de descarga direta encastrada TEMPOFLUX 3:

Placa em metal cromado 170 x 170 mm.

Módulo de encastre estanque:

- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 93 mm).
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, módulo de abertura e cartucho integrados e acessíveis pela frente.
- Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar e águas residuais.
- Proteção anti-sifónica no interior do módulo.
- Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Dupla descarga 3l/6l, ajustável a 2l/4l.

Saída com casquilho para tubo PVC Ø 26/32.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Débito de base: 1 l/seg.

Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 10 anos.

Composição dos kits :

(763BOX): módulo de encastre com proteção, torneira configurada para purga da rede, desconetor antisifónico, torneira de segurança, acessórios de ligação.

(763040): placa de comando, flange de estanquidade, cartucho temporizado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de descarga direta TEMPOFLUX 3 - Ref. 763BOX-763040**

Ligação	F3/4"
Tecnologia	Temporizada
Altura	170 mm
Profundidade	93-190 mm
Largura	170 mm
Acabamento	Metal cromado
Garantia	

### VANTAGENS



Abertura suave



Descarga direta : sem estagnação de água



Descarga dupla 3l/6l



Módulo estanque ajustável e modulável

