

# Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4

Ref. 479410

Eletrónica com pilhas integradas

## DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479410

Torneira eletrónica de urinol exterior com pilhas integradas:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Instalação mural à face.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas (volume de descarga regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE):

- limpeza curta após cada utilizador.

- limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica todas as 24 horas, após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Compatível com águas pluviais.

Débito 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Torneira de segurança e de regulação de débito integradas.

Corpo monobloco de metal cromado.

Ligação M1/2".

Reta para alimentação em linha, saída M1/2" distância de 35 mm da parede.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Ideal para renovação:

Instala-se facilmente no lugar de uma torneira temporizada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479410

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Alimentação            | Pilha 6 V           |
| Ligação                | M1/2"               |
| Tecnologia             | Eletrónica          |
| Altura                 | 155 mm              |
| Profundidade           | 85 mm               |
| Débito                 | 0,15 l/seg          |
| Normas e certificações | CE                  |
| Garantia               | 30 ANOS<br>GARANTIA |



## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual




Modo afluência



Pilhas integradas no corpo da torneira



Limpeza periódica higiénica



---

Reparação

---

