

Torneira de urinol

TEMPOMATIC 4

Ref. 479412

Eletrónica com pilha integrada


DESCRIÇÃO

Torneira de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

Torneira eletrónica de urinol visível com pilha integrada:
 Alimentação por pilha 223 Lítio 6 V integrada.
 Instalação mural à face.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.
 Deteta após 10 segundos de presença.
 3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).
 Modo afluência (exclusivo DELABIE):- limpeza curta após cada utilizador
 - limpeza complementar no fim do período de afluência.
 Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
 Débito 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.
 Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.
 Corpo monobloco em metal cromado.
 Ligação M1/2".
 Esquadria para alimentação encastrada com tubo e emboque Ø 35.
 Para urinol normalizado: distância de 50 mm da parede.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 10 anos. Ideal para renovação:
 Fácil de instalar no lugar de uma torneira temporizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479412

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	450 mm
Profundidade	85 mm
Débito	0,15 l/seg
Distância da parede	50 mm
Garantia	



VANTAGENS



Pilhas integradas no corpo da torneira



Modo afluência



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica higiénica

