

# Painel de duche temporizado

## SECURITHERM

Ref. 792370

Termostático temporizado

### DESCRIÇÃO

Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792370

Painel de duche temporizado e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Abertura suave.

Chuveiro de duche com flexível removível pr ligação rápida STOP.

Torneira temporizada ~30 segundos para comando do chuveiro de duche deslizante sobre rampa cromada.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche temporizado adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792370

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                                                                   |
| Tecnologia               | Temporizada                                                                             |
| Altura                   | 1050 mm                                                                                 |
| Profundidade             | 65 mm                                                                                   |
| Largura                  | 210 mm                                                                                  |
| Débito                   | 6 l/min                                                                                 |
| Limitador de temperatura | Termostático                                                                            |
| Acabamento               | Alumínio                                                                                |
| Padrões                  | ACS  |
| Garantia                 |      |



### VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Economia de água de 80%



Painel em alumínio, torneiras de latão

