

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM

Ref. H9640

Misturadora termostática sem válvula antirretorno, saída superior



DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9640

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM.
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.
Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.
Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de água fria ou de água quente.
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação do débito e da temperatura.
Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura ativado aos 39°C.
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Corpo com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Débito regulado a 9 l/min.
Corpo de latão cromado e alavanca Higiene L.100.
Saída de duche superior M3/4".
Misturadora mural com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4" excêntricas.
Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática sequencial SECURITHERM - Ref. H9640

Ligação	3/4"
Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM Securitouch
Largura	184 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria





Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Termostática : estabilidade da temperatura total



Padrões

ACS



Garantia

