

# Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC

Ref. 379ENCB

Corrente, L. 200 mm



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC - Ref. 379ENCB

Torneira de lavatório eletrónica preto mate:  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.  
Filtro e eletroválvula M3/8".  
Corpo de latão cromado.  
Acabamento em cromado preto mate.  
Instalação encastrada.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC - Ref. 379ENCB

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/12 V  |
| Ligação             | M3/8"              |
| Tecnologia          | Eletrónica         |
| Comprimento da bica | 200 mm             |
| Débito              | 3 l/min            |
| Acabamento          | Cromado preto mate |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões   |     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantia  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED



Módulo eletrónico independente IP65

