

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443536

Pilhas integradas



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443536





Torneira de lavatório eletrónica mural:
 Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
 Corpo de metal cromado L.190 mm.
 Tampa bloqueada por 2 parafusos ocultos.
 Fixação mural.
 Torneira de segurança.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443536

| | |
|---------------------|---|
| Alimentação | Pilhas 6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Comprimento da bica | 190 mm |
| Débito | 3 l/min |
| Padrões |    |
| Garantia |  |
| Reparação |  |

VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Sistema eletrónico integrado
-  Mudança de pilha sem retirar a torneira

