## Misturadora de lavatório mecânica BIOSAFE

Ref. 2920L

Misturadora mecânica monofuro H.100 L.110



Misturadora de lavatório mecânica BIOSAFE - Ref. 2920L

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora monofuro com bica H.100 L.110 equipada com saída BIOSAFE higiénica.

Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø35 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com tubo de interior liso, sem nicho bacteriano e baixa capacidade de água.

A velocidade da água neste tubo, reduz considera velmente o desenvolvimento do biofilme.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Corpo com baixa capacidade de contenção de água (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8" rotativos.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Sem qualquer risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Misturadora em conformidade com as exigências da norma NF Médical (Franca).

Garantia da misturadora de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica BIOSAFE - Ref. 2920L

| Ligação                  | F3/8"                        |  |
|--------------------------|------------------------------|--|
| Tecnologia               | Misturadora mecânica BIOSAFE |  |
| Altura da saída          | 100 mm                       |  |
| Comprimento da bica      | 110 mm                       |  |
| Débito                   | 5 l/min                      |  |
| Limitador de temperatura | SIM                          |  |
| Acabamento               | Latão cromado                |  |
|                          |                              |  |





Higiene : corpo com baixa capacidade de água




Função choque térmico sem desmontar a alavanca



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual



## **DELABIE**

| Padrões   | ACS               | <b>₩RAS</b> |
|-----------|-------------------|-------------|
| Garantia  | 30 SQ<br>GARANTIA |             |
| Reparação | 50 S              |             |

© DELABIE https://www.delabie.pt