

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 370110

Corrente, kit 2/2



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370110

Torneira de lavatório eletrónica encastrada BINOPTIC 2, kit 2/2:
Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).
Placa inox polido brilhante 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.
A encomendar com a caixa de encastrar estanque Ref. 370SBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370110

Ligação	F1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	145 mm
Largura	145 mm
Comprimento da bica	190 mm
Acabamento	Inox polido brilhante
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Caixa de encastre estanque ajustável e modulável



Fixações ocultas

