

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 370116

Pilhas, kit 2/2



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370116

Torneira de lavatório eletrónica encastrada BINOPTIC 2, kit 2/2:
 Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.
 Placa inox polido brilhante 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.
 Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.
 A encomendar com a caixa de encastrar estanque Ref. 370PBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370116

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	145 mm
Largura	145 mm
Comprimento da bica	190 mm
Acabamento	Inox polido brilhante
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Caixa de encastrar estanque ajustável e modulável
-  Fixações ocultas

