Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3



Ref. 543000D

Estrutura de suporte em aço para urinol com flexível 1/2"

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D

Estrutura de suporte para urinol com flexível 1/2", kit 1/2:
Estrutura em aço epoxy preto para instalação à face.
Fixação ao pavimento e parede portadora por suportes fornecidos.
Entre-eixos regulável de 95 a 280 mm.
Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm.
Manga de descarga com junta de estanquidade Ø 50.
Tubo com ligação de latão 1/2" para urinóis com alimentação por flexível.
Entregue pré-montada.
Conforme as exigências da norma NF D12-208.
Compatível com paredes em alvenaria de 13 a 120 mm.
Fornecida com caixa de encastre.
Alimentação por corrente 230/6V (transformador em separado e cabo de 5 m fornecidos).
Torneiras configuradas para purga da rede, com proteção e acessórios de ligação.
Garantia 30 anos
A encomendar com as placa de comando com as referências: 430000, 430010 ou 430030.

VANTAGENS

- Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada
- Altura e entre-eixos regulável
- Adaptável à espessura da divisória
- Alimentação por corrente 230/6 V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte para urinol TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D

Ligação	1/2"
Altura	985 - 1 385 mm
Profundidade	160 - 220 mm
Largura	430 mm
Acabamento	Aço epoxy preto
Garantia	30 ANOS GARANTIA

