

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol

Ref. 430000

Torneira eletrónica por corrente, de encastrar - Para urinóis



DESCRIÇÃO

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol - Ref. 430000

Torneira eletrónica TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2:

Alimentação por corrente 230/6 V.

Eletroválvula permite a abertura e fecho da água.

Placa de comando com acabamento em inox satinado 145 x 145 mm com eletrónica incorporada.

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE):

- Limpeza curta após cada utilizador.

- Limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou OFF) após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Torneira TEMPOMATIC 4 F1/2" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Instalação em caixa estanque com junta de estanquidade, filtro e torneira de segurança.

Adaptado para PMR.








Garantia 30 anos.

A encomendar com a estrutura de suporte com a ref. 543000 para os urinóis Ø35, ref. 543000D para urinóis com flexível 1/2" ou com a caixa de encastre ref. 430SBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol - Ref. 430000

Alimentação	Corrente 230/6 V
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	145 mm
Largura	145 mm
Acabamento	Inox satinado

Padrões	   
	 
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



3 programas de limpeza e modo afluência



Limpeza periódica higiénica



Compatibilidade alimentação por corrente

