

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol

Ref. 430000

Torneira eletrônica por corrente, de encastrar - Para urinóis



DESCRIÇÃO

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol - Ref. 430000

Torneira eletrônica TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2:
Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).
Eletroválvula permite a abertura e fecho da água.
Placa de comando com acabamento em inox satinado 145 x 145 mm com eletrônica incorporada.
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Deteta após 10 segundos de presença.
3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).
Modo afluência (exclusivo DELABIE):
- Limpeza curta após cada utilizador.
- Limpeza complementar no fim do período de afluência.
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou OFF) após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.
Torneira TEMPOMATIC 4 F1/2" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.
Instalação em caixa estanque com junta de estanquidade, filtro e torneira de segurança.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.
A encomendar com a estrutura de suporte com a ref. 543000 para os urinóis Ø35, ref. 543000D para urinóis com flexível 1/2" ou com a caixa de encastre ref. 430SBOX.

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



3 programas de limpeza e modo afluência



Limpeza periódica higiénica




Compatibilidade alimentação por corrente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de comando TEMPOMATIC 4 para urinol - Ref. 430000

Alimentação	Corrente 230/6 V
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	145 mm
Largura	145 mm
Acabamento	Inox satinado



Padrões



Garantia

