# Filtro chuveiro BIOFIL 2 meses

Ref. 20261

Estéril

## DESCRIÇÃO

**Filtro chuveiro BIOFIL 2 meses** - Ref. 20261

Chuveiro filtrante BIOFIL antilegionela e anti todos os germes.
Material do dispositivo: ABS.
Material da membrana: Polietileno.
Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal e 0,2 µm absoluto, grau de esterilização.
Volume de água qualificado por duração de utilização: 6000 litros.
Débito de filtração: 6 l/min a 1 bar, 11,2 l/min a 3 bar e 13 l/min a 5 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).
Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.
Duração máxima de utilização: 2 meses após a instalação.
Resistência ao choque térmico: 70°C durante 30 minutos.
Resistência ao choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 2 horas acumuladas.
Filtro estéril. Embalagem unitária estéril.
Dispositivo Médico CE Classe Is.
Peso: Filtro sem água: 105 g/Filtro cheio de água: 186 g.
Referência unitária. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.
Embalagem com caixa de 10 unidades.

## VANTAGENS

- Antilegionela e anti todos os germes
- Espaço muito reduzido
- Utilização : 2 meses após instalação
- Instalação rápida sem ferramenta

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Filtro chuveiro BIOFIL 2 meses** - Ref. 20261

| | |
|---|---|
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Filtração terminal |
| Altura | 62 mm |
| Débito | 6 l/min a 1 bar, 11,2 l/min a 3 bar e 13 l/min a 5 bar |
| Diâmetro | 56 mm |
| Duração | 2 meses |
| Padrões | ACS, WRAS, KTW BWGL, CE |