

# Bica filtrante BIOFIL 2 meses

Ref. 20040

Estéril



## DESCRIÇÃO

Bica filtrante BIOFIL 2 meses - Ref. 20040

Bica removível BIOFIL antilegionela e anti todos os germes de utilização única. Pode ser instalada no lugar de uma bica removível BIOCLIP (sem ferramentas nem corte de alimentação de água).

Tipo de membrana: microfiltração tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal, grau de esterilização.

Volume de água qualificado por duração de utilização: 6000 litros.

Débito de filtração: 6 l/min a 3 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.

Duração máxima de utilização: 2 meses após a instalação.

Compatibilidade e resistência aos tratamentos químicos e térmicos nas redes de água.

Filtro estéril.

Peso: 40 g.

Referência à unidade. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.

Embalagem com caixa de 10 unidades.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bica filtrante BIOFIL 2 meses - Ref. 20040

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia             | Filtração terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Comprimento            | 138 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito                 | 6l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normas e certificações |     |

## VANTAGENS



Antilegionela e anti todos os germes



Instalação rápida sem ferramentas, sem cortar água



Utilização : 2 meses após instalação



Altura de saída preservada

