Filtro torneira BIOFIL 3 meses

Ref. 20350

Estéril

DESCRIÇÃO

Filtro torneira BIOFIL 3 meses - Ref. 20350

Filtro torneira DELABIE antilegionela e anti todos os germes, jato chuveiro.
Material do dispositivo: ABS.
Tipo de membrana: microfiltração tubular.
Material da membrana: Polietileno.
Limiar de corte dos poros: 0,1 µm nominal e 0,2 µm absoluto, grau de esterilização.
Volume de água qualificada por duração de utilização: 9000 litros.
Débito de filtração: 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar e 9,4 l/min a 5 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).
Espaço muito reduzido adaptado para torneiras com altura de saída baixa: A. 50 - Ø 56.
Gestão do controlo da retrocontaminação: saia de proteção e ligação inclinada para um posicionamento ideal (permite ajustar a posição do filtro de modo a que o jato de água não caia sobre a válvula).
Pressão máxima de utilização a montante: 5 bar.
Duração máxima de utilização: 3 meses após a instalação.
Resistência a choque térmico: 70°C durante 30 minutos.
Resistência a choque químico: 100 ppm de cloro ativo durante 3 horas acumuladas.
Filtro estéril. Embalagem unitária estéril.
Dispositivo Médico CE Classe Is.
Referência unitária. Encomenda obrigatória por múltiplos de 10.
Embalagem com caixa de 10 unidades.

VANTAGENS

- Antilegionela e anti todos os germes
- Espaço muito reduzido
- Posicionamento ideal : ligação inclinada
- Utilização : 3 meses após instalação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro torneira BIOFIL 3 meses - Ref. 20350

Tecnologia	Filtração terminal
Altura	50 mm
Débito	4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar e 9,4 l/min a 5 bar
Diâmetro	56 mm
Padrões	ACS WRAS KTW BWGL CE