

# Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC

Ref. 379DERB

Corrente



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC - Ref. 379DERB

Torneira de lavatório eletrónica preto mate para atravessar a parede:  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
Filtro e eletroválvula M3/8".  
Corpo de latão cromado.  
Acabamento em cromado preto mate.  
Bica L.205 mm para instalação para atravessar a parede ≤ 190 mm.  
Cabo detetor L.120, flexíveis de alimentação e fixação agrupados.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BLACK BINOPTIC - Ref. 379DERB

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação            | Corrente 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligação                | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia             | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comprimento da bica    | 205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito                 | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normas e certificações |     |
| Garantia               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação              |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED



Módulo eletrónico independente IP65

