

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 379ENCL

Corrente



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379ENCL

Torneira de lavatório eletrónica encastrada:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.
Filtro e eletroválvula M3/8".
Corpo de latão cromado.
Bica cromada para instalação encastrada.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379ENCL

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	252 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED



Módulo eletrónico independente IP65

