

# Sifão de pavimento

Ref. 682001

Para pavimento de azulejo ou betão

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 40,34 €



## DESCRIÇÃO

Sifão de pavimento - Ref. 682001

Sifão de pavimento para solo duro (azulejo ou betão), altura regulável:  
 Débito 36 l/min normalizado.  
 Nível de água 50 mm.  
 Placa e grelha inox polido brilhante 100 x 100 mm.  
 Saída horizontal (curva não fornecida) ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).  
 Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.  
 Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.  
 Cesto com puxador: prensão e limpeza fáceis.  
 Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).  
 Classe antifogo (segundo norma americana UL94).  
 Altura de 110 mm, extensão regulável até 80 mm.  
 Grelha fixa por 2 parafusos inox.  
 Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Sifão adaptado ao tipo de solo, altura regulável



Cesto com puxador, corpo sem aspereza



Grelha inox inviolável

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sifão de pavimento - Ref. 682001

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura      | 190 mm máx.                                                                         |
| Comprimento | 100 mm                                                                              |
| Largura     | 100 mm                                                                              |
| Débito      | 36 l/min                                                                            |
| Padrões     |  |
| Garantia    |  |

