

# Sifão de pavimento

Ref. 682001

Para pavimento de azulejo ou betão

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 41,54 €



## DESCRÍÇÃO

### Sifão de pavimento - Ref. 682001

Sifão de pavimento para solo duro (azulejo ou betão), altura regulável:  
Débito 36 l/min normalizado.  
Nível de água 50 mm.  
Placa e grelha inox polido brilhante 100 x 100 mm.  
Saída horizontal (curva não fornecida) ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).  
Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.  
Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.  
Cesto com puxador: preensão e limpeza fáceis.  
Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).  
Classe antifogo (segundo norma americana UL94).  
Altura de 110 mm, extensão regulável até 80 mm.  
Grelha fixa por 2 parafusos inox.  
Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Sifão adaptado ao tipo de solo,  
altura regulável



Cesto com puxador, corpo sem  
aspereza



Grelha inox inviolável

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Sifão de pavimento - Ref. 682001

Altura	190 mm máx.
Comprimento	100 mm
Largura	100 mm
Débito	36 l/min
Padrões	
Garantia	

