

# Barra de apoio em L Inox satinado, H. 750 mm

Ref. 5070GS

Inox polido satinado UltraSatin, modelo à esquerda

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 154,54 €**



## DESCRIÇÃO

**Barra de apoio em L Inox satinado, H. 750 mm - Ref. 5070GS**

Barra de apoio em L Ø 32, para PMR. Modelo à esquerda. Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira. Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira de duche.

Dimensões: 750 x 450 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.



Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoio em L Inox satinado, H. 750 mm - Ref. 5070GS**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Altura              | 750 mm   |
| Comprimento         | 450 mm   |
| Diâmetro            | Ø 32   |
| Distância da parede | 40 mm  |
| Acabamento          | Inox 304 polido satinado UltraSatin  |
| Padrões             | CE  |
| Garantia            |     |

## VANTAGENS



Inox 304 : limita o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo



UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

