

Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano

Ref. 5121N

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 197,24 €

DESCRIÇÃO

Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano - Ref. 5121N

Barra de duche angular 2 paredes Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Utilização como barra de apoio e ajuda em posição elevada para sanita, duche ou banheira.
Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.
Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.
Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.
Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).
Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.
Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.
Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.
Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.
Tratamento anti-UV.
Agradável e quente ao toque.
Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.
Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
Dimensões: 750 x 750 mm.
Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.
Barra de apoio angular com garantia de 30 anos. Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular 2 paredes Nylon branco antibacteriano - Ref. 5121N

Comprimento	750 mm
Largura	750 mm
Diâmetro	Ø 32
Distância da parede	38 mm
Espessura	Nylon : 3,5 mm ; Aço : 2 mm
Acabamento	Nylon antibacteriano HR branco brilhante



VANTAGENS



Tratamento antibacteriano NylonClean




Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo



Resistência aos produtos químicos e de limpeza



Padrões



Garantia

