

# Misturadora eletrônica TEMPOMATIC MIX PRO

Ref. 495257

Pilhas

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 510,71 €

## DESCRIÇÃO

Misturadora eletrônica TEMPOMATIC MIX PRO - Ref. 495257

Misturadora eletrônica de lavatório sobre bancada :  
Módulo eletrônico independente IP65.  
Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.  
Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos Inox.  
Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".  
Bica orientável com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
Bica desmontável para limpeza.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Regulação de temperatura lateral com limitador de temperatura regulável e manípulo longo.  
Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.  
Certificado NF Médical (Meio Médico).  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora eletrônica TEMPOMATIC MIX PRO - Ref. 495257

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Pilha 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligação             | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia          | Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura da saída     | 310 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comprimento da bica | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Débito              | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Padrões             | ACS      |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## VANTAGENS



Módulo eletrônico IP65 independente



Economia de água de 85 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

