

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO

Ref. 445253

Corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 395,06 €






## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253





Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
 Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
 Corpo de latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos inox.  
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".  
 Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
 Bica desmontável para limpeza.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Dois modos de fecho:  
 Modo standard: abertura temporizada, fecho automático.  
 Modo On/Off: fecho voluntário ou após 30 min de abertura.  
 Possibilidade de realizar um choque térmico.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	310 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS  CE
Garantia	
Reparação	

## VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 85%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Diferentes modos de fecho disponíveis
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

