

Misturadora de banca mecânica

Ref. 2565T3

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 193,89 €

DESCRIÇÃO







Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3

Misturadora de banca mecânica.
 Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.305 L.140.
 Misturadora alta com quebra-jatos higiênico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
 Cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.
 Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.
 Corpo e base de latão cromado.
 Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.
 Flexíveis PEX F3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
 Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
 Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).
 Garantia da misturadora de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS





Misturadora de banca mecânica - Ref. 2565T3

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Ligação | F3/8" |
| Altura | 431 mm |
| Altura da saída | 305 mm |
| Comprimento da bica | 140 mm |
| Débito | 9 l/min a 3 bar |
| Limitador de temperatura | SIM |
| Acabamento | Latão cromado |

| | |
|-----------|---|
| Padrões |     |
| Garantia |  |
| Reparação |  |



VANTAGENS

- 
 Higiene : interior liso limita as bactérias
- 
 Função choque térmico sem desmontar a alavanca
- 
 Limitador de temperatura máxima pré-regulado
- 
 Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

