

# Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora

Ref. 6692

Com torneira de enchimento e bica telescópica

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 630,51 €**

## DESCRIÇÃO

Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora - Ref. 6692

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva nas cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Misturadora fornecida com flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200 - 290.

- Débito 16 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de inox.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora - Ref. 6692

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação             | F3/8"                                                                                                                                                                       |
| Altura              | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                |
| Altura da saída     | Torneira de enchimento: 254 mm,<br>chuveiro: 460-580 mm                                                                                                                     |
| Débito              | 16 l/min com torneira de enchimento ; 9 l/min através do chuveiro                                                                                                           |
| Distância da parede | 35-162 mm                                                                                                                                                                   |
| Acabamento          | Inox                                                                                                                                                                        |
| Padrões             | ACS   |
| Garantia            |                                                                                          |
| Reparação           |                                                                                          |



## VANTAGENS



Enchimento rápido : débito pleno em 1/2 de volta



Bica de enchimento telescópica e orientável



Elevada resistência : válvula fora de água



Ligação rotativa antitorção e blindagem em PVC

