

# Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora

Ref. G6632

Com torneira de enchimento e bica telescópica orientável

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 574,45 €**

## DESCRIÇÃO

Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora - Ref. G6632

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento. Adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais. Misturadora monofuro de bancada com:

- Cabeças da válvula com manipulós.
- Ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.
- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas.

Torneira de enchimento com:

- Bica telescópica orientável L.200-290 com débito 20 l/min à saída.
- Cabeça da válvula com manipulós.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro anticalcário e topo da bica antichoque.

Flexível reforçado L.0,95 m branco qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora - Ref. G6632

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação             | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura              | 1075-1195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura da saída     | 310-550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito              | 20 l/min com torneira de enchimento; 9 l/min através do chuveiro                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distância da parede | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acabamento          | Latão cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Padrões             |     |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação           |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VANTAGENS



Enchimento rápido : débito pleno 20 l/min



Alta resistência : cabeças da válvula fora de água



Bica de enchimento telescópica e orientável



Ligação giratória antitorção e proteção PVC

