

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

Corrente por bloco encastrado

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 350,57 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
Corpo de metal cromado.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Flexível PEX F3/8" com filtro.
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	70 mm
Comprimento da bica	105 mm
Débito	3 l/min

Padrões	   
	
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Eletroválvula integrada



Alimentação por bloco encastrado

