

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

Corrente com tomada encastrada

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 330,45 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:
Alimentação por corrente 230/6 V por tomada encastrada.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de metal cromado.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Flexível PEX F3/8" com filtro.
Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Alimentação	Corrente 230/6 V (tomada encastrada)
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	75 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	3 l/min
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90 %



Alimentação por tomada encastrada



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

