

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

Corrente por bloco encastrado

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 350,57 €**



## Descrição

### Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:

Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Flexível PEX F3/8" com filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Eletroválvula integrada



Alimentação por bloco encastrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/6 V (bloco encastrado) |
| Ligação             | F3/8"                               |
| Tecnologia          | Eletrónica                          |
| Altura da saída     | 70 mm                               |
| Comprimento da bica | 105 mm                              |
| Débito              | 3 l/min                             |

Padrões



Garantia



Reparação

