# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440101

Corrente por tomada

**PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 346,44 €**



## DESCRIÇÃO

**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440101**

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
Alimentação por corrente 230/6 V por tomada.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
Corpo de metal cromado.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Flexível PEX F3/8" com filtro.
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

## VANTAGENS

- Hipereconomia de água de 90%
- Higiene : sem contacto manual
- Alimentação por tomada
- Eletroválvula integrada

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440101**

| | |
|---|---|
| Alimentação | Corrente 230/6 V (tomada) |
| Ligação | F3/8" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura da saída | 70 mm |
| Comprimento da bica | 105 mm |
| Débito | 3 l/min |
| Normas e certificações | CE ACS DVGW CERT DIN EN 15091 SVGW |
| Garantia | 30 ANOS GARANTIA |
| Reparação | 50 ANOS REPARAÇÃO |

