

# Misturadora de lavatório eletrónica BINOPTIC MIX

Ref. 478MCH

Pilhas

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 485,88 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica BINOPTIC MIX - Ref. 478MCH

Misturadora de lavatório eletrónica sobre bancada:  
 Módulo eletrónico independente IP65.  
 Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelhos ativo otimizado no topo da bica.  
 Corpo de latão cromado.  
 Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
 Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica BINOPTIC MIX - Ref. 478MCH

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Pilha 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ligação             | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia          | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura da saída     | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comprimento da bica | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito              | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões             |     |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação           |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VANTAGENS

-  Economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Alimentação por pilhas de 6V
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

