

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 478015

Pilhas

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 389,22 €**



## DESCRIÇÃO

**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 478015**

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.  
Corpo de latão cromado.  
Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".  
Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 478015**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Pilha 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ligação             | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia          | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura da saída     | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comprimento da bica | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito              | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões             |     |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação           |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VANTAGENS



Economia de água de 80%



Higiene : sem contacto manual



Alimentação por pilhas de 6V



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

