

# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 379ENC

Corrente

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2026: 333,56 €**



## Descrição

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379ENC

Torneira de lavatório eletrónica encastrada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Filtro e eletroválvula M3/8".

Corpo de latão cromado.

Bica cromada para instalação encastrada.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

## Características Técnicas

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379ENC

Alimentação	Corrente 230/12 V
-------------	-------------------

Ligação	M3/8"
---------	-------

Tecnologia	Eletrónica
------------	------------

Comprimento da bica	200 mm
---------------------	--------

Débito	3 l/min
--------	---------

Padrões	ACS    CE
---------	-----------

Garantia	
----------	--

Reparação	
-----------	--

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Auxílio ao diagnóstico por LED



Módulo eletrónico independente IP65

