

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2

Ref. 444000

Corrente

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 328,15 €**

## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Módulo eletrónico independente IP65.  
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.  
Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença infravermelhos antichoque.  
Corpo de latão cromado.  
Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".  
Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444000

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligação             | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia          | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altura da saída     | 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comprimento da bica | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Débito              | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Padrões             |     |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparação           |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 85%



Higiene : sem contacto manual



Ajuda ao diagnóstico por LED



Módulo eletrónico independente IP65

