

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 441157

Corrente

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 401,35 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 441157

Torneira de lavatório eletrónica para atravessar a parede:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Bica fixa cromada L.170 mm com perno antirrotação e contra-porca.
Espelho embutido.
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Para divisória ≤ 155 mm.
Eletroválvula M3/8" com junta filtro.
Perno roscado recortável.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 441157

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Profundidade	165 mm
Comprimento da bica	170 mm
Débito	3 l/min
Normas e certificações	  
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90%



Módulo eletrónico independente IP65



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

