

# Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX

Ref. 795209

**PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 385,00 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX - Ref. 795209

Misturadora de lavatório temporizada monocomando para atravessar a parede:  
 Abertura suave.  
 Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.  
 Temporização ~7 segundos.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Corpo de latão maciço M3/4".  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 Limitador de temperatura regulável.  
 Comando TC inviolável ≤ 220 mm.  
 Bica fixa TC inviolável ≤ 230 mm.  
 Sistema de fixação à parede por perno antirrotação, contra-porca e anilha de ligação.  
 Manípulo de metal cromado.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX - Ref. 795209

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação                | M3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia             | Temporizada                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comprimento            | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comprimento da bica    | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Débito                 | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Normas e certificações |    |
| Garantia               |                                                                                                                                                                          |
| Reparação              |                                                                                                                                                                          |



## VANTAGENS



Economia de água de 85%



Latão maciço, instalação através da parede



Abertura suave



Escolha da temperatura

