

# Painel de duche bicomando

## SECURITHERM

Ref. 792390

Termostático mecânico bicomando

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 747,26 €

### DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

Painel de duche bicomando e termostático:  
Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.  
Alimentação superior por torneiras segurança retas M 1/2".  
Misturadora de duche termostática SECURITHERM.  
Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.  
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.  
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
Possibilidade de choque térmico.  
Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.  
2 torneiras de abertura não-temporizadas 1/4 de volta para comando do chuveiro de duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.  
Fixações ocultas.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
Painel de duche adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação                  | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia               | Não-temporizada                                                                                                                                                             |
| Altura                   | 1050 mm                                                                                                                                                                     |
| Profundidade             | 65 mm                                                                                                                                                                       |
| Largura                  | 210 mm                                                                                                                                                                      |
| Débito                   | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Limitador de temperatura | Termostático                                                                                                                                                                |
| Acabamento               | Alumínio                                                                                                                                                                    |
| Padrões                  | ACS   |
| Garantia                 |                                                                                          |



### VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Chuveiro de duche fixo ou com flexível



Painel em alumínio, torneiras de latão

