

Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792390

Termostático mecânico bicomando

PVP indicativo s/IVA Portugal 2026: 832,41 €

DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

Painel de duche bicomando e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M 1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente. Possibilidade de choque térmico.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.

2 torneiras de abertura não-temporizadas 1/4 de volta para comando do chuveiro de duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	65 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Normas e certificações	ACS STF
Garantia	30 ANOS



VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria



Chuveiro de duche fixo ou com flexível



Painel em alumínio, torneiras de latão

