

# Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX

Ref. 790427

Temporizada monocomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 244,89 €**



## DESCRIÇÃO

Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX - Ref. 790427

Misturadora de duche temporizada com caixa de encastre standard:  
Placa de inox 160 x 160.

Caixa de encastre standard.

Profundidade de encastre regulável de 28 a 48 mm.

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Anel antifixação.

Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Temporização ~30 segundos, abertura suave.

Débito 12 l/min a 3 bar.

Ligações M1/2" por tubo de cobre Ø 14.

Válvulas antirretorno e filtros integrados.

Manípulo de metal cromado.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX - Ref. 790427

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação    | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnologia | Temporizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura     | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largura    | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Débito     | 12 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Padrões    | ACS      |
| Garantia   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VANTAGENS



Instalação encastrada na parede



Sistema testado com mais de 500 000 operações



Abertura suave

