

Sifão de pavimento

Ref. 683001

Para pavimento de azulejo ou betão

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 75,33 €



DESCRIÇÃO

Sifão de pavimento - Ref. 683001

Sifão de pavimento para solo duro (azulejo ou betão), altura regulável:
 Débito 36 l/min normalizado.
 Nível de água 50 mm.
 Placa e grelha inox polido brilhante 150 x 150 mm.
 Saída horizontal (curva não fornecida) ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).
 Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.
 Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.
 Cesto com puxador: preensão e limpeza fáceis.
 Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).
 Classe antifogo (segundo norma americana UL94).
 Altura de 110 mm, extensão regulável até 70 mm.
 Grelha fixa por 2 parafusos inox.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sifão de pavimento - Ref. 683001

Altura	180 mm máx.
Comprimento	150 mm
Largura	150 mm
Débito	36 l/min
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Sifão adaptado ao tipo de solo, altura regulável



Cesto com puxador, corpo sem aspereza



Grelha inox inviolável

