Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT

Ref. 731052

Para circuito de retorno de 44 a 58°C

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 426,40 €



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731052

Misturadora termostática centralizada para circuito de retorno de 44 a 58°C:
Segurança anti-queimaduras.
Regulação das variações de temperatura.
Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.
Possibilidade de choque térmico.
Cartucho intermutável com célula automovida.
Corpo de latão cromado de alta resistência.
Temperatura máxima de água quente: 85°C.
Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.
Diferencial água quente/água fria: 40°C mín.
Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).
Pressão mín./máx.: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado)
Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).
Saída de AM superior (anel violeta).
Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.
15% de economia de energia: desperdício calorífico otimizado (comparação entre um circuito de retorno 55°C e um ramal sem linha de retorno a 70°C).
Segurança e prolongamento da vida útil dos ramais (ECS > 65°C = fator de envelhecimento prematuro).
Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.
Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.
55 l/min - M3/4".
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Fecho automático se corte de água fria
- Estabilidade de temperatura
- Filtros e válvulas antirretorno acessíveis
- Célula automovida termoreativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731052

Ligação	M3/4"
Tecnologia	Termostática
Altura	60 mm
Profundidade	18 mm
Comprimento	120 mm
Débito	55 l/min
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

