

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT

Ref. 731053

Para circuito de retorno de 44 a 58°C

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 687,36 €



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731053

Misturadora termostática centralizada para circuito de retorno de 44 a 58°C:
Segurança anti-queimaduras.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Possibilidade de choque térmico.

Cartucho intermutável com célula termoreativa.

Corpo de latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente: 85°C.

Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.

Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).

Pressão mín/máx: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.

Segurança e prolongamento da vida útil dos ramais (ECS > 65°C = fator de envelhecimento prematuro).

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.

90 l/min - M1".

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731053

Ligação	M1"
Tecnologia	Termostática
Altura	80 mm
Profundidade	23 mm
Comprimento	160 mm
Débito	90 l/min
Padrões	ACS  
Garantia	

VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

