

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT

Ref. 731300

Para água misturada de 32 a 42°C

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 687,36 €

DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731300

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:
 Segurança anti-queimaduras.
 Regulação das variações de temperatura.
 Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.
 Choque térmico sem ferramentas específicas (botão de pressão no manípulo).
 Cartucho intermutável com célula termoreativa.
 Corpo de latão cromado de alta resistência.
 Temperatura máxima de água quente: 85°C.
 Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.
 Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).
 Pressão mín./máx.: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).
 Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).
 Saída de AM superior (anel violeta).
 Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.
 Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.
 Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.
 90 l/min - 1".
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731300

Ligação	M1"
Tecnologia	Termostática
Altura	95 mm
Profundidade	23 mm
Comprimento	146 mm
Débito	90 l/min
Padrões	  
Garantia	
Reparação	



VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

