

Misturadora termostática PREMIX NANO

Ref. 732012

Para água misturada de 34 a 60°C

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 83,11 €



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732012

Misturadora termostática de água quente para distribuição de água misturada de 34 a 60°C:

Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34 e 60°C.

Filtros e válvulas antirretorno.

Intervalo de débito recomendado: 3 a 12 l/min.

Possibilidade de choque térmico.

Corpo em latão niquelado, entradas F3/8" e saída M3/8".

Garantia 30 anos.

VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732012

Ligação	3/8"
Tecnologia	Termostática
Altura	70 mm
Comprimento	75 mm
Acabamento	Niquelado
Padrões	   
Garantia	

